DECLARATIE DE PERFORMANTA

DoP No. 0679-CPD-0355 - ROM
(Version 1)

1. Denumire/Cod unic de identificare produs : **SPIT EPOMAX**

2. Tipul,lotul, numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii,dupa caz

ETA-08/0201 (17/06/2013),
Numarul lotului : inscriptionat pe ambalajul produsului

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice aplicabile armonizate, asa cum sunt indicate de catre producator :

Generic type	Ancora chimica pentru conexiuni post instalate de armaturi instructuri din beton existente prin ancorare sau suprapunere
Pentru utilizare in	Beton fisurat **: Ř8,Ř10,Ř12,Ř14,Ř16,Ř20,Ř25,Ř28,Ř32** Beton de la C12/15 la C50/60
Optiune / Categorie	-- / 2
Incarcare (sarcina)	Statica si quasi statica
Material	Armatura clasa B si C in acord cu EN 1992-1-1
Interval de temperaturi ***if applicable***	-40 +80°C

4. Numele, denumiraea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicita in temeiul articolului 11 , alineatul 5

SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France

5. Dupa caz, numele si adresa de contact al reprezentantuluicare acopera atributiile din art 12 alineat 2:nu-i cazul

--

6. Systemul ori sistemele de evaluare si verificare a constantei performantelor produsului pentru constructii , astfel cum este prevazut in Anexa V: **Sistem 1**

7. Standard armonizat : nu este cazul

8. In cazul unei declaratii de performanta pentru un produs pentru constructiipentru care s-a emis o Evaluare Tehnica Europeana , acesta a fost eliberat de catre :

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France)

a eliberat Agrementul tehnic European : **ETA-08/0201 (17/06/2013)**

in baza la : **EOTA TR023,**

organism notificat **0679-CPR** a efectuat sarcinile de terta parte prevazute de anexa V sub **System 1**

I. Determinarea tipului de produs pe baza testarii de tip (inclusiv esantionarea), a calculatiiei de tip, pe baza valorilor tabelare sau documentatiei descriptive a produsului ;
ii. Inspectia initiala a fabricii si controlul productiei in fabrica
iii. Supraveghere si evaluarea continua, controlul si supravegherea productiei in sistem 1

9. Declaratie de performante:

Caracteristici principale	Metoda de proiectare	Performanta	Specificatii Tehnice I Armonizate
rezistenta caracteristica pentru tractiune	**EN 1992-1-1**	**8/0201 Annex 11**	**TR 023**
rezistenta caracteristica pentru forfecare	**EN 1992-1-1**	**NPD**	
distanta minima si distanta minima de colt	**EN 1992-1-1**	**8/0201 Annex 7**	
deplasarea in conditii limita de exploatare	**EN 1992-1-1**	**NPD**	

In cazul cand a fost utilizat in conformitate cu Article 37 or 38 in documentatia specificata,produsul se conformeaza cu : --

10. Performantele produsului identificat la punctul 1 si punctul 2 sunt in concordanta cu performantele declarate la punctul 9.

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului :

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013

G. JAILLET
Business Development & Innovation Director

C. QUERRY
BU Manager Anchors Manufacturing

DECLARATIE DE PERFORMANTA

DoP No. 0679-CPD-0074 - ROM
(Version 1)

1. Denumire/Cod unic de identificare produs : **SPIT EPOMAX**

2. Tipul,lotul, numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii,dupa caz

ETA-05/0111 (05/06/2012),
Numarul lotului : inscriptionat pe ambalajul produsului

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice aplicabile armonizate, asa cum sunt indicate de catre producator :

Generic type	0
Pentru utilizare in	Beton nefisurat **: M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30 (Prezon filetat) si M8,M10,M12,M16,M20 (ATP- Piulita)** Concrete C20/25 to C50/60
Optiune / Categorie	7/ 2
Incarcare (sarcina)	Statica si quasi statica for dry internal conditions only
Material	Otel zincat numai pentru aplicatii in condditii de interior uscatl Otel inoxidabil (A4) pentru utilizare la interior sau exterior, fara conditii speciale de mediu agresiv Otel zincat la cald pentru utilizare la interior sau exterior, in conditii de mediu agresiv
Interval de temperaturi ***if applicable***	-40 +120°C

4. Numele, denumiraea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicita in temeiul articolului 11 , alineatul 5

SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France

5. Dupa caz, numele si adresa de contact al reprezentantuluicare acopera atributiile din art 12 alineat 2:nu-i cazul

6. Systemul ori sistemele de evaluare si verificare a constantei performantelor produsului pentru constructii , astfel cum este prevazut in Anexa V: **System 1**

7. Standard armonizat : nu este cazul

8. In cazul unei declaratii de performanta pentru un produs pentru constructiipentru care s-a emis o Evaluare Tehnica Europeana , acesta a fost eliberat de catre :

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France)

issued **ETA-05/0111 (05/06/2012)**

in baza la : **ETAG-001-5,**

Organism notificat **0679-CPR** a efectuat sarcinile de terta parte prevazute de anexa V sub **System 1**

I. Determinarea tipului de produs pe baza testarii de tip (inclusiv esantionarea), a calculatiiei de tip, pe baza valorilor tabelare sau documentatiei descriptive a produsului ;
ii. Inspectia initiala a fabricii si controlul productiei in fabrica
iii. Supraveghere si evaluarea continua, controlul si supravegherea productiei in sistem 1

9. Declaratie de performante:

Caracteristici Principale	Metoda de proiectare	Performanta	Specificatii Tehnice Armonizate
rezistenta caracteristica pentru tractiune	**TR 029 (for studs) Annex C (for ATP)**	**ETA-05/0111 Annex 9 ETA-05/0111 Annex 11**	**ETAG 001-1,5**
rezistenta caracteristica pentru forfecare	**TR 029 (for studs) Annex C (for ATP)**	**ETA-05/0111 Annex 10 ETA-05/0111 Annex 12**	
distanta minima si distanta minima de colt	**TR 029 (for studs) Annex C (for ATP)**	**ETA-05/0111 Annex 8 ETA-05/0111 Annex 8**	
deplasarea in conditii limita de exploatare	**TR 029 (for studs) Annex C (for ATP)**	**ETA-05/0111 Annex 9 &10 ETA-05/0111 Annex 11 &12**	

In cazul cand a fost utilizat in conformitate cu Article 37 or 38 in documentatia specificata,produsul se conformeaza cu : --

10. Performantele produsului identificat la punctul 1 si punctul 2 sunt in concordanta cu performantele declarate la punctul 9.

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului :

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013

G. JAILLET
Business Development & Innovation Director

C. QUERRY
BU Manager Anchors Manufacturing