

DRIVA

CEL MAI RAPID DIBLU MELC PENTRU FIXARI PE GIPS-CARTON



CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Diblu metalic Zamak autofiletant ce salveaza timp si asigura o rezistenta mare. Montarea genereaza foarte putin praf. Versatil, cu o gama larga de suruburi (cap plat, cap inecat, cap cu prezon). Se poate instala si cu surubelnita electrica.

SARCINI RECOMANDATE


Diametrul diblului	Diametrul gaurii (mm)	Sarcina la tractiune recomandata in gips-carton (kN)	Sarcina la forfecare recomandata in gips-carton (kN)	Diam. minim surub Ø mm	Diam. maxim surub Ø mm
14	8	0,06	0,14	4,5	4,5

1 kN ≈ 100 kg (98,1 kg)

Cod	Descriere	Diametrul diblului	Lungimea diblului	Diametrul gaurii (mm)	Pachet. maxim de prindere	Ambalare	Cantitate
060083	DRIVA FARA SURUB	14	31	8		Box	100
059360	DRIVA TP12 (FH12)	14	31	8	12	Box	100
059370	DRIVA TF5 (CSK5)	14	31	8	5	Box	100
059380	DRIVA TF27 (CSK27)	14	31	8	27	Box	100
059390	DRIVA C7 (ST7)	14	31	8	5	Box	100
074180	DRIVA TP12 Cutie + SURUBELNITA	14	31	8	12	Case	200
055727	DRIVA TP12 Borcan + Cadou	14	31	8	12	Can	500
053042	DRIVA TP12	14	31	8	12	Bag	30



MOD INSTALARE



DRIVA CLICK

DIBLU MELC DE INALTA PERFORMANTA PENTRU GIPS-CARTON



CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Inovatie SPIT: sistem de expansiune foarte performant (in curs de brevetare). Ancora din poliamida autofiletanta foarte rezistenta. Solutie ideala pentru fixari rapide in gips-carton. Se poate instala si cu surubelnita electrica.


SARCINI RECOMANDATE

Diametrul diblului	Diametrul gaurii (mm)	Sarcina la tractiune recomandata in gips-carton (kN)	Sarcina la forfecare recomandata in gips-carton (kN)
8	8	0,09	0,24

1 kN ≈ 100 kg (98,1 kg)

Cod	Descriere	Diametrul diblului	Lungimea diblului	Diametrul gaurii (mm)	Pachet. maxim de prindere	Ambalare	Cantitate
565806	DRIVA CLICK TP10 cu SURUB	8	38	8	10	Box	100

MOD INSTALARE



DRILL

DIBLURI FOARTE RAPIDE PENTRU SARCINI MICI



CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Montare simpla, rapida, diblu autofiletant rigid (din nylon si fibra de sticla).
Surub cu cap plat larg care fixeaza strans.
Se poate instala si cu surubelnita electrica.


SARCINI RECOMANDATE

Diametrul diblului	Sarcina la tractiune recomandata in gips-carton (kN)	Sarcina la forfecare recomandata in gips-carton (kN)	Diam.min.surub Ø mm	Diametru maxim surub
10	0,044	0,16	3	3

1 kN ≈ 100 kg (98,1 kg)

Cod	Descriere	Diametrul diblului	Lungimea diblului	Pachet max. de prindere	Ambalare	Cantitate
061630	DRILL TP12 (FH12)	10	30	12	Box	200

MOD INSTALARE



DRIVA MINI

DIBLU CU INSURUBARE PENTRU CANALE DE CABLURI, PLINTE



CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Instalare rapida prin insurubare directa.
Diblu Zamak metalic robust.
Cap inecat pentru montare ascunsa.
Se poate instala si cu surubelnita electrica.


SARCINI RECOMANDATE

Diametrul diblului	Sarcina recomandata la tractiune in gips-carton (kN)
8	0,03

1 kN ≈ 100 kg (98,1 kg)

Cod	Descriere	Diametrul anchor	Lungimea diblului	Ambalare	Cantitate
059430	MINI DRIVA	8	26	Box	200

MOD INSTALARE



DRIVA PLUS

DIBLU MELC METALIC CU BLOCARE AUTOMATA (BASCULANT)



CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Se blocheaza si se strange pentru a prelua o sarcina maxima.
 Instalare rapida, diblu metalic din Zamak, autofiletant.
 Doua versiuni disponibile: cu cap innecat si cu cap plat.
 Se pot instala si cu surubelnita electrica.


SARCINI RECOMANDATE

Diametrul diblului	Diametrul gaurii (mm)	Sarcina la tractiune recomandata in gips-carton (kN)	Sarcina la forfecare recomandata in gips-carton (kN)	Diametrul max. surub
16	0	0,12	0,28	4,5

1 kN ≈ 100 kg (98,1 kg)

Cod	Descriere	Diametrul diblului	Lungimea diblului	Diametrul gaurii (mm)	Pachet max. de prindere	Ambalare	Cantitate
061190	DRIVA PLUS TP12 (FH12)	16	39	0	12	Box	100

MOD INSTALARE



G8

PENTRU TAVANE SUSPENDATE SI FIXAREA CORPURILOR DE ILUMINAT



CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Ochi mare pentru instalarea usoara a suspendarilor.
 Instalare rapida in beton. Pentru instalarea rapida a tavanelor casetate.
 Diametrul ancorei = diametrul gaurii.
 Ancora din otel pentru protectie la foc.
 Instalare usoara si rapida folosind un ciocan.

SARCINI RECOMANDATE

Diametrul ancorei	Diametrul gaurii (mm)	Adancimea gaurii (mm)	Sarcina la tractiune recomandata in beton nefisurat (kN)
8	8	25	0,6

1 kN ≈ 100 kg (98,1 kg)

Cod	Descriere	Diametrul ancorei	Lungimea ancorei	Diametrul gaurii (mm)	Adancimea gaurii (mm)	Ambalare	Cantitate
050015	G8 8X43	8	43	8	25	Box	100

MOD INSTALARE

