
UDZ

ANCORA PANA CU MULTIPLE UTILIZARI IN APLICATII NESTRUCTURALE






ATE 05/0038

FIRE TESTED

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Ancora UDZ se fixeaza prin bataie: nu necesita aplicarea unui cuplu asupra ancorei pentru a expanda.
Intre 2 si 5 loviturii sunt suficiente pentru a fixa ancora.
Ancora cu instalare in 2 pasi: gaurire, lovire si piesa este fixata!
Se instaleza prin elementul de fixat.

MOD INSTALARE



SARCINI RECOMANDATE

Diametrul ancorei	Diametrul gaurii (mm)	Adancimea gaurii (mm)	Grosimea minima a materialului de baza	Sarcina la tractiune recomandata in beton nefisurat (kN)	Distanta minima intre ancore (mm)	Distanta min. fata de margine (mm)
6	6	50	80	0,7	200	100

1 kN ≈ 100 kg (98,1 kg)

Cod	Descriere	Diametrul ancorei	Lungimea ancorei	Diametrul gaurii (mm)	Adancimea gaurii (mm)	Pachet max. de fixare	Ambalare	Cantitate
060084	UDZ 6X30	6	43	6	50	5	Box	100

Cod	Descriere	Diametrul ancorei	Lungimea ancorei	Diametrul gaurii (mm)	Ambalare	Cantitate
050781	SHA 6X35/5	6	35	6	Box	200

LAITON

PIULITA EXPANDABILA PENTRU SARCINI MEDII






CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Instalare simpla: expansiune realizata prin insurubarea prezonului / tijei filetate.
Ancorare si sustinere realizata prin canalele multiple (rizurile) de pe corpul ancorei.
Ancorare economica, ideala pentru fixari usoare pe tavane.

MOD INSTALARE



SARCINI RECOMANDATE

Filet Ø	Diametrul ancorei	Diametrul gaurii (mm)	Adancime gaura (mm)	Grosime min. material de baza	Sarcina la tractiune recomandata in beton nefisurat (kN)	Cuplu la montare
M4	5,5	6	22	50		9
M6	8	8	30	60	0,4	9
M8	10	10	38	70	0,6	20

1 kN ≈ 100 kg (98,1 kg)

Cod	Descriere	Diametrul ancorei	Lungimea ancorei	Diametrul gaurii (mm)	Adancimea gaurii (mm)	Ambalare	Cantitate
052469	LAITON M4X15	6	15	6	22	Box	200
062450	LAITON M6X23	8	23	8	30	Box	100
062460	LAITON M8X28	10	28	10	38	Box	100
053061	LAITON M6X23	8	23	8	30	Bag	30
053062	LAITON M8X28	10	28	10	38	Bag	20



Beton Gips-carton Zidarie plina Toate materialele (inclusiv caramida cu goluri)