Zinc spray

puritate 98% zincare rece



- PROTIE DE INALTA CALITATE DATORATA ZINCULUI LAMELAR.
- INDICAT PENTRU REFACEREA ACOPERIRII ANTICOROZIVE CU ZINC, ACOLO UNDE A FOST DETERIORATA SAU NU A FOST FACUTA CORESPUNZATOR . POATE FI UTILIZATA DE LA PROTECTIE CAROSERIILOR AUTO, NAVELO,CISTERNE,TUBULATURI, CISTERNE, CONSTRUCTII METALICE.
- RESISTA PANA L A +500°C.
- COMPOZITIA DE ZINC LAMELAR FORMEAZA O PELICULA SOLIDA DE GROSIME UNIFORMA. VOBSIBIL FARA STRAT DE GRUND .
- OTTIMA PROTEZIONE CATODICA CONTRO GLI AGENTI ATMOSFERICI.
- Č INDICATO PER LA SALDATURA A PUNTI AVENDO UNA BUONA CONDUCIBILITŔ ELETTRICA.

CODICE	DESCR.	CONT. ml
411 00 01800	2604	400

Zinc briliant



CARATTERISTICHE

- SPRAY DE PROTECTIE PE BAZA DE ZINC NICHEL SI ALUMINIU, CE ADERA PERFECT LA TOATE METALELE, PREVENIND COROZIUNEA SI OXIDAREA PROVOCATA DE ACTIUNEA FACTORILOR ATMOSFERICI.
- NOUA FORMULA ASIGURA O FINISARE PRECISA SI LUMINOASA, SIMILARA ZINCARII LA CALD VENITA DIN FABRICATIE.
- REZISTENTA COMPLETA LA APA SI SARE.
- USCARE RAPIDA, DUPA 15 MINUTE REZISTA LA ACTIUNEA DIRECTA A APEI SI SE POATE SUPRAVOPSI CU ORICE TIP DE VOPSEA.
- DOAR O SINGURA PULVERIZARE ASIGURA O PROTECTIE SUFICIENTA SI DE DURATA.
- RESISTENTA PANA LA 490°C.

MODO D'USO

- INDICATO PER IL RITOCCO E LA PROTEZIONE DI STRUTTURE METALLICHE IN FASE DI POSA IN OPERA E MANUTENZIONE.
- USABILE CON SUCCESSO ANCHE COME PROTETTIVO PRIMA DELLA SALDATURA A PUNTI.
- IL PRODOTTO Č OTTIMO PER TUTTI I SETTORI DELLA LAVORAZIONE DEI METALLI: CARPENTERIE LEGGERE E PESANTI, FABBRI, CARROZZERIE AUTO E MEZZI PESANTI, ECC.

CODICE	DESCR.	CONT. ml
411 00 15275	2883	400

Inox spray



CARATTERISTICHE

- PRODUS PE BAZA DE OTEL INOX MICRONIZAT CE FORMEAZA O PELICULA PROTECTIVA SIMILARA, CHIAR CA ASPECT, OTELULUI INOX.
- RESISTENTA PERFECTA ANTIOXIDANTA, CONTRA AGENTILOR CHIMICI DIN AER, APA, ACOPERA ZGARIETURI.
- PERFECT VOPSIBIL ELECTROCONDUCTIBIL PERMITE SUDURA PRIN PUNCTE .

MODO D'USO

- AGITARE BENE PRIMA DELL'USO. SPRUZZARE IL PRODOTTO DA UNA DISTANZA DI CIRCA 20 CM. IN MODO SOTTILE ED UNIFORME.
- ALLA FINE DELL'UTILIZZO, CAPOVOLGERE LA BOMBOLA E SPRUZZARE FINO ALLA FUORIUSCITA DI SOLO GAS PER PULIRE LA VALVOLA.

CODICE	DESCR.	CONTENUTO ml
411 00 11200	2698	400

Zinc crom

protectie extra brillante



- PROTECTIE LA RECE PE BAZA DE ZINC, IDEAL PENTRU PROTECTIA ZONELOR UNDE ZINCAREA LA CALD A FOST DETERIORATA , INPOTRIVA ACTIUNII AGENTILOR ATMOSFERICI .
- **AVANTAJE: CULOARE** LUMINOASA CE DUREAZA IN TIMP.
- REZISTENTA EXTREMA LA ACTIUNEA APEI DE PLOAIE SI APEI SARATE.
- USCARE PAPIDA.
- O PULVERIZARE ESTE SUFICIENTA PENTRU ASIGURAREA TRATAMENTULUI ANTICOROZIV SI ASPECTULUI ESTETIC ATRACTIV..
- SE POATE VOPSI CU ORICE TIP DE VOPSEA.

CODICE	DESCR.	Cont. ml
411 00 17520	4390	400