Functii diferite si echipamente speciale pentru motoare tubulare !

Tipuri:

Motor tubular cu reglare mecanica a punctelor finale:

Oprire in partea superioara si inferioara prin reglaj mecanic, prin intermediul unor tije filetate.

Motor tubular cu reglare electronica

Setarea (oprire la partea superioara si inferioara) se face prin buton de reglaj (buton de reset) sau cu ajutorul cablului de reglaj. Avantajul folosirii cablului de reglaj este acela ca setarea se poate face fara deschiderea cutiei ruloului !

Motor tubular cu detectie automata a directiei de rotatie si a punctelor finale

La pornire (alimentare la sursa de curent), motorul cauta si recunoaste automat punctele finale (superior si inferior) si directia de rotatie.

Motor tubular cu reglaj electronic prin radio

Setarea confortabila a punctelor finale (oprire la partea superioara si inferioara) cu ajutorul telecomenzii radio sau prin apasarea butonului de reset (buton reset motor)

Functii speciale:

Detectie obstacole

In timpul miscarii ruloului, motorul amana coborarea/urcarea atunci cand atinge un obiect (functia de detectare a obstacolelor; utilizarea dispozitivelor de ridicare este necesara)

Detectare blocaj (denumit „detectie inghet“)

Blocare automata cand:

-la ridicarea ruloului, daca acesta este inghetat pe parvajul ferestrei;
-in cazul in care ruloul este blocat in barele de ghidaj, fie si doar o latura;
-orice fel de obstacole intalnite atat la ridicarea cat si la coborarea ruloului, vor conduce la oprirea imediata a motorului.

Alegerea corecta a motoarelor

Informatii referitoare la greutatea medie a rulourilor

Tip	Greutate
Greutate rulou PVC	5 - 6 kg/ m²
Greutate rulou AL	7 - 8 kg/ m²
Greutate rulou lemn	10 kg/ m²

Exemplu de calcul:

Rulou PVC

2,50 m latime x 2,20 m inaltime = 5,50 m² (Suprafata)

5,50 m² x 6 kg (rulou PVC)= 33,00 kg (Greutate)

Rulou AL

2,20 m latime x 2,4 m inaltiem = 5,28 m² (Suprafata)

5,28 m² x 8 kg (rulou AL)= 42,24 kg (Greutate)

Folositi tabelul pentru alegerea motorului potrivit:

Mat.Nr.:	Greutate:
HR-Serie	
HR4013-14	26 kg
HRK6010-13	20 kg
HR6020-15	40 kg
HR6030-15	60 kg
HR6050-12	100 kg
Seriile HRE si HREBH	
HRE4010-14	20 kg
HRE6010-13	20 kg
HRE6020-17	40 kg
HRE6030-17	60 kg
HREBH6020-17	40 kg
Seriile HREF si HREFBH	
HREF4010-14	20 kg
HREFBH6010-13	20 kg
HREFBH6020-17	40 kg
HREFBH6030-17	60 kg



Garantie Jahre 5 Years Warranty

www.tuv.com TÜVRheinland ID:2000000000

- BAUART GEPRÜFT
- TYPE APPROVED

HR – CLASIC –

Motor cu reglaj mecanic a pozitiilor finale

Motoarele sunt proiectate si produse cu standarde ridicate de calitate si fiabilitate.

Durabile, robuste, nu necesita intretinere, silentioase si foarte precise.

Jaluzelele si storurile pot fi montate usor, rapid si fiabil.

Reglajul pozitiilor finale se face mecanic prin intermediul unui set de suruburi pe capul motorului cu un instrument de ajustare.

Motoarele sunt de tip TÜV si au 5 ANI Garantie!



HRE – ELECTRONIC –

Pozitiile finale reglabile electronic

Motoarele de rulouri seria HRE sunt proiectate si produse cu standarde ridicate de calitate si fiabilitate. Motoarele sunt puternice, durabile, robuste, silentioase si foarte precise si nu necesita intretinere.

Setarea punctelor finale se face fie prin intermediul butonului de reglaj „Engine Timing“ fie cu ajutorul cablului de reglaj (HR130001) ca accesoriu optional. Avantajul folosirii cablului de reglaj este acela ca setarea se poate face fara deschiderea cutiei ruloului.

HREBH – Premium



Pozitiile finale reglabile electronic – Blocare – detectare obstacole (* Pentru functia de detectare a obstacolelor este obligatorie utilizarea unor dispozitive de ridicare, cum ar fi HR130002 sau HR130003**)**

Ambele serii de motoare (HRE si HREBH) au certificare VDE/GS !



HREF si HREFBH – Easy Premium – Motor cu modul radio incorporat

Pozitiile finale reglabile electronic prin radio– Blocare – detectare obstacole

(Motorul cu modul radio incorporat pentru ax octogonal de 40mm, HREF4010-14 doar cu detectare de obstacole)

Motoarele de rulouri Heicko seriile HREF/HREFBH „Easy Premium“ sunt proiectate si produse cu standarde ridicate de calitate si fiabilitate. Motoarele sunt puternice, durabile, robuste, silentioase si foarte precise si nu necesita intretinere. Punerea in folosinta decurge simplu si fara complicatii....pur si simplu „EASY“...

Setarea punctelor finale este posibila si cu ajutorul telecomenzii cu radio transmisie (accesorii HR120026 si HR120031). Avantajul folosirii telecomenzii cu radio transmisie este acela ca setarea se poate face fara deschiderea cutiei ruloului.

Pentru functia de detectare a obstacolelor este obligatorie utilizarea unor dispozitive de ridicare, cum ar fi HR130002 sau HR130003 !

Motorul seria HREF... poate fi operat optional pe un singur buton unipolar

Motoarele au certificare VDE/GS !